

# ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ ЛИНОЛЕУМ ПВХ изготовленный по:



ТУ 5771-007-97450201-2014, ТУ 5771-008-97450201-2014, ТУ 5771-009-97450201-2015;

(Сертификат ПБ КМ5)

(Сертификат ПБ КМ5)

(Сертификат ПБ КМ2)



**RU** Линолеум ПВХ, предназначен в качестве напольного покрытия для устройства полов в жилищном и гражданском строительстве в помещениях зданий типа А, Б, В, включая детские, медицинские и образовательные учреждения. Линолеум ПВХ не рекомендуется применять в помещениях с интенсивным механическим воздействием, интенсивным воздействием абразивных материалов, жиров, масел, воды. **ВНИМАНИЕ!** Рекомендация для продуктов с нетканой подосновой. Наши ПВХ напольные покрытия с дополнительной нетканой подосновой разработаны для соответствия самым сложным условиям, они имеют высокие технические характеристики для лёгкости укладки и комфорта при эксплуатации. Из-за присущей продуктам жёсткости не допускается складывать продукт при транспортировке и укладке. Для транспортировки рулоны продукта с нетканой подосновой не допускается сворачивать тыльной стороной наружу. В случае сворачивания продукта тыльной стороной наружу возможна деформация лицевой стороны покрытия. **ВНИМАНИЕ!** При устройстве пола рекомендуется применять линолеум ПВХ одной партии, одной серии, одного класса. Номер серии и класс качества указаны на этикетке. **ВАЖНО!** При укладке линолеума ПВХ со швом необходимо получить консультацию у продавца о требуемом количестве линолеума на Вашу площадь (с учетом совмещения рисунка). **ХРАНЕНИЕ** Линолеум следует хранить в сухом закрытом помещении при температуре не ниже 10°С в горизонтальном положении не более трех рядов по высоте на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов, на стеллажах с ровной поверхностью, очищенной от песка и мусора. Не допускается хранить линолеум совместно с органическими растворителями и веществами, их содержащими. При транспортировании рулонов запрещается бросать или деформировать их, подвергать воздействию атмосферных осадков. Не допускается порулонная перевозка рулонов погрузчиками с длиной шпильки менее 2,5 м. Отрезки линолеума следует транспортировать в рулонах. Не допускать перегибов рулонов на 90° и 180°. Не допускается складывать полотно в несколько слоев с перегибом на 180°. Особую осторожность следует соблюдать при транспортировании линолеума и порузо-разгрузочных работах в зимнее время, ввиду возможного образования трещин при пониженных температурах, ниже минус 10°С. **РАСПАКОВКА** Распаковывать линолеум ПВХ следует в сухом помещении при температуре не ниже 15°С. При транспортировании линолеума от 0°С до 10°С распаковывать рулоны следует не менее чем через 24 часа, а при температуре ниже 0°С – не менее чем через 48 часов после переноса его в помещение. **ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ** Устройство пола производить в соответствии с требованиями СНиП 2.03.13-88, СНиП 3.04.01-87 после окончания всех отделочных работ, с приклеиванием линолеума ПВХ к основанию пола специальными клеями для ПВХ покрытий. Основание пола должно быть ровным, сухим, чистым и прочным. Поверхность пола перед укладкой линолеума обеспыливают пылесосом или волосистой щеткой без увлажнения. Бугорки на поверхности основания зашлифовывают, а неровности, трещины и выбоины шпаклюют. Рекомендуется применять выравнивающие мастики по цементной стяжке. **Запрещается укладка линолеума ПВХ на ранее уложенное поливинилхлоридное покрытие, на основание, окрашенное масляной краской, на пропитанные олифой древесноволокнистые плиты (ДВП) или фанеру, а также другие виды оснований, которые деформируются при изменении температуры и влажности воздуха.** Наиболее правильным основанием для укладки является правильно нанесенный и высушенный наливной пол или выровненная чистовая бетонная стяжка. В случае укладки линолеума на влажное основание высока вероятность появления плесени под напольным покрытием, что приведет к появлению разноцветных разводов (пятен) на поверхности линолеума и/или вздутию материала, или другим видам деформаций. Деформированный под воздействием плесени материал подлежит замене с последующим повторным проведением ремонтных работ основания, т.к. следы плесени нельзя полностью удалить с покрытия (а плесень вредит здоровью людей). Деформации от давления воды на тыльную сторону покрытия (пузыри) в некоторых случаях можно исправить (часто в случае незначительных повреждений), но в большинстве случаев это также требует замены материала и повторного проведения подготовительных операций. **УКЛАДКА** Линолеум ПВХ перед укладкой раскатывают и оставляют для вылежки не менее двух суток при температуре не ниже +15°С. Места, не прилегающие полностью к основанию, пригружают. Укладка линолеума со швом. Перед началом укладки необходимо выполнить ряд подготовительных операций: Измерить помещение и произвести раскрой линолеума ПВХ после совмещения рисунка выбранного дизайна с учетом полученных размеров. Край полотна линолеума должен укладываться с отступлением от основания стены не менее чем на 0,5 м. Раскатать полотно линолеума ПВХ с наложением кромок внахлест по шву, совместить рисунок. Для исключения смещения полотен место стыка закрепить любым способом, например липкой лентой. Затем, завернув одно полотно, нанести клей для приклейки ПВХ напольных покрытий на основание и распределить его равномерно по поверхности шпателем, положить линолеум ПВХ и валиком для укатки прокатать всю поверхность пола, кроме стыка, от середины к краю. Аналогично повторить операцию для другого полотна, предварительно проверив совмещение рисунка. Оставить линолеум ПВХ для приклеивания на 24 часа (смотри инструкцию для клея). Через сутки по месту нахлеста двух полотен с совмещенным рисунком наложить металлическую линейку, плотно прижать ее к полу и прорезать ножом вдоль линейки одновременно оба полотна насквозь, не допуская смещения рисунка. Обрезки удалить, стык приклеить тем же клеем. Допускается стык линолеума ПВХ сварить методом холодной сварки специальным составом для сварки ПВХ напольных покрытий или методом горячей сварки с использованием специального шнура для сварки ПВХ-покрытий. После проведения всех работ по укладке, края линолеума ПВХ в местах примыкания к стенам, перегородкам перекрывают плинтусами, которые крепят к основанию или к стенам. В дверных проемах края линолеума соединяют при помощи порошков, прикрепленных к основанию. Эксплуатация пола возможна через 72 часа после окончания всех работ. Укладка линолеума без шва. Бесшовная укладка линолеума ПВХ выполняется аналогично укладке линолеума со швом (с приклеиванием полотна по всей поверхности), исключая операции по совмещению рисунка и сварке шва. **УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ** Повседневный уход за линолеумом ПВХ включает традиционные методы уборки: подметание или чистка пылесосом, влажная уборка. **ВАЖНО!** Не рекомендуется использовать универсальные чистящие, моющие и отбеливающие средства. Допускается использование при влажной уборке специальных моющих средств по уходу за ПВХ покрытиями, линолеумом (см. специальные обозначения на упаковке чистящих и моющих средств). Трудно выводимые пятна кофе, вина, смолы, гутина и других агрессивных веществ можно удалить изопропиловым спиртом или водным раствором изопропилового спирта. После удаления агрессивных веществ на материале может остаться след (пятна, разводы) в случае глубокого повреждения верхнего защитного слоя материала. Рекомендуется подкладывать картонные или войлочные прокладки под ножки мебели для предохранения линолеума от повреждений, в том числе от окрашивания после контакта с красящими элементами мебели. При передвижении тяжелых предметов по линолеуму, во избежание его деформации, рекомендуется применять прочный и мягкий подстилочный материал. В месте эксплуатации столов и стульев на роликовых ножках необходимо подкладывать специальные пластиковые или иные жесткие защитные коврики. **СРОК СЛУЖБЫ** При соблюдении требований СНиП 2.03.13-88 и СНиП 3.04.01-87 по подготовке основания, укладке и уходе за покрытием, а также рекомендаций производителя срок службы ПВХ покрытия составляет не менее 10 лет. **Гарантийный срок хранения:** 12 месяцев со дня изготовления. **Производитель:** ООО «Ютекс РУ» 601301, ул. Дорожная, д.10, г. Камешково, Владимирская обл., РФ.

**UA** Линолеум ПВХ, призначений як підлогове покриття для влаштування підлог у житловому та цивільному будівництві в приміщеннях будівель типу А, Б, В, включаючи дитячі, медичні та освітні установи. Линолеум ПВХ не рекомендується застосовувати в приміщеннях з інтенсивним механічним впливом, інтенсивним впливом абразивних матеріалів, жирів, масел, води. **УВАГА!** Рекомендація для продуктів з нетканою підосною. Наші ПВХ покриття для підлоги з додатковою нетканою підосною розроблені для відповідності найскладнішим умовам, вони мають високі технічні характеристики для легкості укладання та комфорту під час експлуатації. Через притаманну продуктам жорсткість не допускається складати продукт при транспортуванні й укладанні. Для транспортування рулони продукту з нетканою підосною не допускається згортати тыльною стороною назовні. У разі згортання продукту тыльною стороною назовні можлива деформація лицьового боку покриття. **УВАГА!** При влаштуванні підлоги рекомендується застосовувати линолеум ПВХ однієї партії, однієї серії, одного класу. Серійний номер і клас якості вказані на етикетці. **ВАЖЛИВО!** При укладанні линолеуму ПВХ зі швом необхідно отримати консультацію у продавця про необхідну кількість линолеуму на Вашу площу (з урахуванням суміщення малюнка). **ЗБЕРІГАННЯ** Линолеум слід зберігати в сухому закритому приміщенні при температурі не нижче 10°С у горизонтальному положенні не більше трьох рядів по висоті на відстані не менше 1 м від обігрівальних приладів, на стелажі з рівною поверхнею, очищеною від пилу та сміття. Не допускається зберігати линолеум разом з органічними розчинниками та речовинами, що їх містять. При транспортуванні рулонів забороняється кидати або деформувати їх, піддавати впливу атмосферних опадів. Не допускається порулонне перевезення рулонів навантажувачем з довжиною шпильки менше 2,5 м. Відрізки линолеуму слід транспортувати в рулонах. Не допускати перегибів рулонів на 90° і 180°. Не допускається складати полотно в кілька шарів з перегибом на 180°. Особливої обережності слід дотримуватися при транспортуванні линолеуму та вантажно-розвантажувальних роботах у зимовий час, з огляду на можливе утворення тріщин при знижених температурах, нижче мінус 10°С. **РОЗПАКУВАННЯ** Розпаковувати линолеум ПВХ слід у сухому приміщенні при температурі не нижче 15°С. При транспортуванні линолеуму від 0°С до 10°С розпаковувати рулони слід не менше ніж через 24 години, а при температурі нижче 0°С – не менше ніж через 48 годин після перенесення його в приміщення. **ВИМОГИ ДО ЗАСНУВАННЯ** Влаштування підлоги проводити відповідно до вимог СНиП 2.03.13-88, СНиП 3.04.01-87 після закінчення всіх оздоблювальних робіт, з приклеюванням линолеуму ПВХ до основи підлоги спеціальними клеями для ПВХ покриттів. Основа підлоги має бути рівною, сухою, чистою та міцною. Поверхню підлоги перед укладанням линолеуму знепилюють пылесосом або волосяною щіткою без зволоження. Горбки на поверхні підстави підлоги зашлифовують, а нерівності, тріщини та вибоїни шпаклюють. Рекомендується застосовувати вирівнюючі мастики для цементної стяжки. Забороняється укладання линолеуму ПВХ на раніше укладане полівинілхлоридне покриття, на підставу підлоги, забарвлену опійною фарбою, на просочені олифою деревноволокнисті плити (ДВП) або фанеру, а також інші види основ, які деформуються при зміні температури та вологості повітря. Найбільш правильною підставою для укладання є правильно нанесена та висушена наливна підлога або вирівняна чистова бетонна стяжка.

У разі укладання лінолеуму на вологу основу висока ймовірність появи цвілі під покриттям підлоги, що призведе до появи різнокольорових розводів (плям) на поверхні лінолеуму та/або здуття матеріалу, або інших видів деформації. Деформований під впливом цвілі матеріал підлягає заміні з подальшим повторним проведенням ремонтних робіт основи, тому що сліди цвілі не можна повністю видалити з покриття (а цвіль шкодить здоров'ю людей). Деформацію від тиску води на тильну сторону покриття (бульбашки) у деяких випадках можна виправити (часто в разі незначних пошкоджень), але в більшості випадків це також вимагає заміни матеріалу та повторного проведення підготовки основи підлоги. **УКЛАДАННЯ** Лінолеум ПВХ перед укладанням розгортають і залишають для вилежування не менше двох діб при температурі не нижче +15°С. Міцня, які не прилягають повністю до основи, приваантажують. Укладання лінолеуму зі швом Перед початком укладання необхідно виконати ряд підготовчих операцій: Виміряти приміщення і зробити розрій лінолеуму ПВХ після доведення малюнка обраного дизайну з урахуванням отриманих розмірів. Край полотна лінолеуму повинен укладатися з відступом від підстави стіни не менше ніж на 0,5 см. Розкотати полотна лінолеуму ПВХ з накладенням кромок напуском по шву, поєднати малюнок. Для виключення зсуву полотон місце стику закріпити будь-яким способом, наприклад, липкою стрічкою. Потім, загорнувши одне полотно, нанести клей для приклеювання ПВХ покриття для підлоги на підставу підлоги та розподілити його рівномірно по поверхні шпательом, покласти лінолеум ПВХ і валиком для уковування прокатати всю поверхню підлоги, крім стику, від середини до краю. Аналогічно повторити операцію для іншого полотна, спочатку перевіривши суміщення малюнка. Залишити лінолеум ПВХ для приклеювання на 24 години (дивись інструкцію для клею). Через добу за місцем напуску двох полотон з поєднаним малюнком накласти металеву лінійку, щільно притиснути її до полотна і прорізати ножем уздовж лінійки одночасно обидва полотна наскрізь, не допускаючи зсуву малюнка. Обрізки видалити, стик приклеїти тым же клеєм. Допускається зварювання стику лінолеуму ПВХ методом холодного зварювання із спеціальним складом для зварювання ПВХ підлогових покритть або методом гарячого зварювання з використанням спеціального шнура для зварювання ПВХ-покриття. Після проведення всіх робіт з укладання, краю лінолеуму ПВХ в місцях примикання до стін, перегородок аерекривають плитусами, які кріплять до основи або до стін. У дверних отворах краї лінолеуму з'єднують за допомогою порогів, прикріплених до основи. Експлуатація підлоги можлива через 72 години після закінчення всіх робіт. **Укладання лінолеуму без шва** Безшовне укладання лінолеуму ПВХ виконується аналогічно укладанню лінолеуму зі швом (з приклеюванням полотна по всій поверхні), виключаючи операції щодо суміщення малюнка та зварювання шва. **ДОГЛЯД ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ** Повсякденний догляд за лінолеумом ПВХ включає традиційні методи прибирання: підмітання або чищення пилососом, вологе прибирання. **ВАЖЛИВО!** Не рекомендується використовувати універсальні засоби для чищення, миючі та відбілюючі засоби. Допускається використання при вологому прибиранні спеціальних миючих засобів з догляду за ПВХ покриттями, лінолеумом (див. спеціальні позначення на упаковці чистячих і миючих засобів). Плями, що важко видалити – плями кави, вина, смоли, гуталіну та інших агресивних речовин, можна видалити ізопропіловим спиртом або водним розчином ізопропілового спирту. Після видалення агресивних речовин на матеріалі може залишитися слід (плями, розводи) у разі глибокого пошкодження верхнього захисного шару матеріалу. Рекомендується підкладати картонні або повстяні прокладки під ніжки меблів для запобігання лінолеуму від пошкоджень, у тому числі від фарбування після контакту з фарбованими елементами меблів. При пересуванні важких предметів по лінолеуму, щоб уникнути його деформації, рекомендується застосовувати міцний і м'який підстилковий матеріал. У місці експлуатації столів і стільців на роликових ніжках необхідно підкладати спеціальні пластикові або інші жорсткі захисні килимки. **ТЕРМІН СЛУЖБИ** При дотриманні вимог СНІП 2.03.13-88 та СНІП 3.04.01-87 з підготовки підстави підлоги, укладання та догляду за покриттям, а також рекомендацій виробника термін служби ПВХ покриття становить не менше 10 років. Гарантійний термін зберігання 12 місяців від дня виготовлення. **Виробник:** ТОВ «Ютекс РУ» 601301, вул. Дорожня, б.10, м. Камешково, Володимирська обл., РФ.

**12** ПВХ лінолеум А, Б, В типі гіматрат бөлмелерінде, тұрғын үй және азаматтық құрылыста, сонымен қатар балалар, медицина және білім беру мекемелерінде едендерге орнату үшін едендік жабынды ретінде қолдануға арналған. ПВХ лінолеумын интенсивтік механикалық әсерімен, абразивтік материалдар, майлар, судың интенсивтік әсерімен бөлмелерде қолдануға кеңес етілмейді. **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Тоқусыз түп негізі бар өнімдерге арналған кеңес. Біздің қосымша тоқусыз түп негізі бар ПВХ едендік жабындыларымыз ең қиын жағдайларға сәйкестік үшін жасалған, олар салу кезіндегі жеңілдік пен пайдалану кезіндегі ыңғайлылық үшін ең жоғары техникалық сипаттамаларға ие. Өнімдерге тән қаттылыққа бола, тасымалдау мен салу кезінде өнімдерді бүктеуге жол берілмейді. Тоқусыз түп негізді өнімдердің бумасын тасымалдау үшін сыртқы жағымен сыртқа бүктеуге жол берілмейді. Өнімді сыртқы жағымен сыртқа қаратып бүктеген жағдайда жабындының беті жағы деформациялануы мүмкін. **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Еденді орнатқан кезде бір партия, бір серия, бір санаттың ПВХ линолеумдерін қолдануға кеңес етіледі. Серия нөмірі және сапа санаты заттанбада көрсетілген. **МАҢЫЗДЫ!** Тігісімен ПВХ линолеумды салған кезде Сіздің алаңға қажетті линолеум көлемі туралы сатушыдан кеңес алу керек (суретті сәйкестендіруді ескере отырып). **САҚТАУ** Линолеумды құрғақ жабық жерде 10°С төмен емес температурада көлденең қалыпта, биіктігі бойынша үш қатардан асырмай, жылытқыш құрылғылардан кем дегенде 1 м қашықтықта, құм мен қоқыстан тазартылған тегіс қабаты сөрелерде сақтау керек. Линолеумды органикалық еріткіштер және құрамында солар бар заттармен бірге сақтауға жол берілмейді. Бумаларды тасымалдаған кезде оларды лақтыруға немесе түрлендіруге, атмосфералық жауын-шашынға тігізуге тыйым салынады. 2,5 метрден кем шилі ұзындықтарымен тиегіштерге бумаларды бір бумамен тасымалдауға жол берілмейді. Линолеумның кесектерін бумаларда тасымалдау керек. Бумаларды 90 және 180 градусарға майыстыруға жол берілмейді. Кенепті 180 градустық майыстырумен бірнеше қабатқа бүктеуге жол берілмейді. Қысы кезеңдерде линолеумды тасымалдау мен тиеу-түсіру жұмыстары кезінде аса абай болу керек, себебі минус 10°С градустан төмен температурада жарықтардың пайда болу мүмкіндігі бар. **ҚАПТАМАН ШЫҒАРУ** ПВХ линолеумын құрғақ бөлмеде 15°С төмен емес температурада ашу керек. 0°С бастап 10°С дейін линолеумды тасымалдау кезінде бумаларды кем дегенде 24 сағаттан кейін ашу керек, ал 0°С төмен температурада тасымалдаған жағдайда бөлмеге кіргізгеннен кейін кем дегенде 48 сағаттан кейін ашу керек. **НЕГІЗІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР** ПВХ жабындыға арналған арнайы желіммен еденнің негізіне ПВХ линолеумын жабыстырумен, барлық өңдеу жұмыстары аяқталған соң ҚНЖЕ 2.03.13-88, ҚНЖЕ 3.04.01-87 талаптарына сәйкес еденді орнату керек. Еденнің негізі тегіс, құрғақ таза және берік болу керек. Линолеумды салар алдында еденнің беткі қабатын шаңсорғышпен тазалауы немесе ылғалдандырусыз қылқанды шөткемен тазалауы. Негіздің бетіндегі адырлар тегістеледі, қысықтық, жарық және шұңқырлар бітеледі. Цементтік тартпа бойынша тегістепіп мастикаларды қолдануға кеңес етіледі. **Бұрын салынған поливинилхлоридтік жабындыға, май бояумен боялған негізге, олива сіңген ағаш талшықты плитаға (АТП) немесе фанераға, сонымен қатар ауа ылғалдылығы мен температура өзгерісі кезінде деформацияланатын негіз түрлеріне** ПВХ линолеумын салуға тыйым салынады. Төсеуге арналған аса тымды негіз дұрыс салынған және келтірілген құйма едені немесе тегістелген таза бетон тартпасы болып табылады. Линолеумды ылғал негізге салған жағдайда еден асты қабатында көктің пайда болу мүмкіндігі бар, ол линолеум қабатында түрлі-түсті дақтар (нүктелердің) пайда болуына және/немесе материалдың көтерілуіне немесе деформацияның басқа да түрлеріне өкел соқтыруы мүмкін. Көктің әсерінен деформацияланған материал негізді қайта жөндеу жұмыстарымен ауыстырылуы керек, яғни беткі қабатын көк іздерін толығымен кетіру мүмкін емес (ал көк адамдардың денсаулығына зиян). Судың қысымынан жабындының беткі қабатына түскен деформацияны (көпіршіктер) кей жағдайларда түзеуге болады (көбінесе кішігірім ақаулар кезінде), бірақ көптеген жағдайларда бұл сонымен қатар материалды ауыстыруды және негізді қайта дайындауды талап етеді. **САЛУ** ПВХ линолеумын салар алдында жайыл тастайды және тегістелу үшін +15°С төмен емес температурада кем дегенде екі тәулікке қалдырады. Негізге толығымен шектеспейтін орындарды ауырлатады. **Тігісі бар линолеумды салу** Салып бастар алдында дайындық операциясының қатарын орындау керек: Бөлмені өлшеу және алынған мөлшерлерді ескере отырып таңдалған дизайн суретпен келістірілгеннен кейін ПВХ линолеумын пішу керек. Линолеум кенебінің шегі қабырға негізінен кем дегенде 0,5 см шығып отырып салыну керек. Тігіс бойынша асатып жиектерін салумен ПВХ линолеумының кенебін жаю, суретті келтіру. Кенептің қисаюын болдырмау үшін жәк орнын келген әдіспен бекітіп қою керек, мысалы жабысқақ таспамен. Ал содан кейін бір кенепті бұрап, негізінде ПВХ едендік жабындыны жабыстыруға арналған желімді жағу керек және қалақпен қабат бойынша оны бірдей қылып жағу керек, ПВХ линолеумды салып және талтауға арналған білікшемен ортасынан шегіне қарай жіктерден басқа еденнің барлық бетін тегістеу керек. Суреттердің келісуін алдын ала тексеріп алып, басқа кенеп үшін осы операцияны қайталау керек. ПВХ линолеумын жабысу үшін 24 сағатқа қалдыру керек (желімге арналған нұсқаулықты қараңыз). Тәулік өткеннен кейін айқасатын орны бойында келтірілген суретімен екі кенепке металл сызғышты салу керек, оны кенепке тығыз басып және суреттерді жылжытпай, сызғыштың бойымен пышақпен екі кенепті бірге кесу керек. Кесектерді алып тастап, жікті сол желіммен жабыстырып тастау керек. ПВХ линолеумының жігін ПВХ едендік жабындылардың дәнекерлеуге арналған арнайы құрамды суық дәнекерлеу әдісімен дәнекерлеуге немесе ПВХ жабындыны дәнекерлеуге арналған арнайы сымды пайдаланумен ыстық дәнекер әдісімен дәнекерлеу тастауға жол беріледі. Салу бойынша барлық жұмыстарды орындағаннан кейін ПВХ линолеумдарының шеттерін қабырғаларға, шымылдықтарға жабысу орындарында еденкемермен жабады, оларды негізге немесе қабырғаларға бекітеді. Ескіттің саңылауларында линолеумының шеттері негізге бекітілген ұнтақтардың көмегімен біріктіріледі. Еденді барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін 72 сағаттасын пайдалануға болады. **Жікісіз линолеумды салу** ПВХ линолеумын жікісіз салу жікті дәнекерлеу және суретті келтіру бойынша операцияны қоса отырып, жікті линолеумды салуға ұқсас (барлық қабат бойынша кенепті жабыстырумен) орындалады. **ҚУТУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ** ПВХ линолеумын күнделікті күтуге тазалаудың дәстүрлі әдістері кіреді: сыпыру немесе шаңсорғышпен тазалау, ылғалды жинақтау. **МАҢЫЗДЫ!** Әмбебап тазалағыш, жуғыш және ақтағыш заттарды пайдалануға кеңес етілмейді. Ұлғалды жинақтау кезінде ПВХ жабынды, линолеумды күту бойынша арнайы жуғыш заттарды пайдалануға жол берілмейді (тазалағыш және жуғыш заттардың қаптамасындағы арнайы белгілерді қараңыз). Кофе, шарап, қарамай, гуталин және басқа да қиын кететін агрессивтік заттардың дақтарын ізопропил спиртімен немесе ізопропил спиртінің су ерітіндісімен кетіруге болады. Агрессивтік заттарды кетіргеннен кейін материалдың үстіңгі қорғаныс қабаты терең зақымданған жағдайда, материалда із (дақ, нүкте) қалуы мүмкін. Зақымданудан, соның ішінде жлғалдану бөлігін элементтерімен байланыстан кейін бояудан линолеумды қорғау үшін жиһаз аяғының астына картон немесе киіз салынды төсеуге кеңес етіледі. Линолеумның үстінен ауыр заттарды жылжытқан кезде оның деформациясын болдырмау үшін берік және жұмсақ төсегіш материалды қолдануға ұсыныс беріледі. Роликтік аяқты үстелдер мен орындықтарды пайдалану орындарында арнайы пластикті немесе басқа да қатты қорғағыш төсеніштерді салу керек. **ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ** Негізді дайындау, салу және жабындыны күту бойынша ҚНЖЕ 2.03.13-88 және ҚНЖЕ 3.04.01-87 талаптарын, сонымен қатар өндірушінің ұсыныстарын ұстанған жағдайда ПВХ жабындының қызмет ету мерзімі 10 жылдан кем емес. Келіпдік сақтау мерзімі дайындалған күннен бастап 12 ай.

«Ютекс РУ» КШҚ 601301, Дорожня көшесі, 10 ұй, Камешково қ., Владимир обл., РФ.